

Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 28-29 mm z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający dopuszcza: stapler o średnicy zewnętrznej główki o 1 mm większy lub mniejszy pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST (system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości). Zamawiający dopuszcza: stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 26 mm z ładunkiem do tkanki grubej, pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST (system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości).			szt.	30				
2.	Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 30-31 mm z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający zszywki bilateralnie			szt.	40				

	spłaszczone na całej długości. Zamawiający dopuszcza: stapler o średnicy zewnętrznej główki o 1 mm większy lub mniejszy pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST (system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości. Zamawiający dopuszcza: stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 29 mm z ładunkiem do tkanki grubej, pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST (system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości).								
3.	Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 32-33 mm z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości. posiadający zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający dopuszcza: stapler o średnicy zewnętrznej główki o 1 mm większy lub mniejszy pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST (system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości. Zamawiający dopuszcza: stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku,			szt.	30				

	z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 32 mm z ładunkiem do tkanki grubej, pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST (system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości).								
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....
data i podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55mm, do tkanki standardowej (3,5 mm) do staplera liniowego typ TA (op = 6szt), kompatybilne z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium™ 55.			szt.	80				
2.	Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55 mm do tkanki grubej (4,8mm) do staplera liniowego typ TA (op=6 szt), kompatybilne z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium™ 55.			szt.	140				
3.	Ładunek jednorazowego użytku z zintegrowanym nożem o długości zespolenia 50 mm do staplera typu GI (op = 6 szt), kompatybilne z posiadanym staplerem wielorazowym GIA 50 Premium™.			szt.	138				

4.	Ładunek jednorazowego użytku z zintegrowanym nożem o długości zespolenia 90 mm do staplera typu GI (op = 6 szt), GIA 90 Premium™. GIA 50 Premium™			szt.	36				
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....
data i podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Zmieniony dnia 01.12.2014 r. Pakiet nr 5

Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 55 - 65 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków . Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik (mechanizm) uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem . Zszywki tytanowe.			szt.	40				
2.	Ładunek do staplera liniowego 55-65 mm (zamykający na 1,50 lub 2,0 mm) Kompatybilny ze staplerem z poz 1 . Zszywki tytanowe , cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej linii cięcia), zintegrowany ogranicznik tkanki. Wysokość tytanowej zszywki dla ładunku zamykającego na ładunku 1,5 mm - 3,8mm do 3,9mm oraz dla ładunku			szt.	40				

	zamykającego na 2,0 mm - 4,5 mm. Zamawiający dopuszcza : wysokość tytanowej zszywki dla ładunku zamykającego na 2,0 mm – 4,8 mm.								
3.	Jednorazowy stapler liniowy z nożem 75 - 85 mm(zamykający na 1,5 lub 2,0 mm), stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków . Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik (mechanizm) uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem . Zszywki tytanowe.			szt.	40				
4.	Ładunek do staplera liniowego 75 - 85 mm (zamykający na 1,50 lub 2,0 mm) Kompatybilny ze staplerem z poz 1 . Zszywki tytanowe , cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej linii cięcia), zintegrowany ogranicznik tkanki Wysokość tytanowej zszywki dla ładunku zamykającego na ładunku 1,5 mm - 3,8 mm do 3,9mm oraz dla ładunku zamykającego na 2,0 mm - 4,5 mm. Zamawiający dopuszcza : wysokość tytanowej zszywki dla ładunku zamykającego na 2,0 mm – 4,8 mm.			szt.	40				
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....
data i podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Zmieniony dnia 01.12.2014 r. Pakiet nr 6

Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Endoskopowy jednorazowy stapler tnący z wbudowanym nożem przegubowym pod kątem 45 stopni posiadający jednoręcznie obsługiwaną artykulację, o długości linii zszycia 45-60 mm, przechodzący przez trokar 12 mm (dopuszczalny jednorazowy uniwersalny endoskopowy stapler z możliwością wygięcia szczęk do 45 stopni do ładunku o dł. 30 mm, 45 mm i 60 mm przechodzący przez trokar 12 mm). Zamawiający dopuści: jednorazowy uniwersalny endoskopowy stapler z możliwością wygięcia szczęk ładunku do 45 stopni do ładunku o			szt.	30				

	dł. 30 mm, 45 mm i 60 mm przechodzący przez trokar 12 mm								
2.	Ładunki do staplera z poz. nr 1 do tkanki cienkiej, standardowej, tkanki standard/gruba i tkanki grubej (dopuszczalne ładunki do staplera o dł. 60 mm do tkanki cienkiej, standardowej i grubej). Zamawiający dopuści: dwa rodzaje ładunków do staplera o długości 60 mm tj. do tkanki cienkiej/standardowej i grubej przechodzący przez trokar 15 mm.			Szt.	36				
3.	Jednorazowy bezostrzowy troakar, zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 12 mm, dł. 100 mm, umożliwiające wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 do 12 mm. Przezierna kaniula na całej długości w celu lepszej wizualizacji, rowkowana (nie gwintowana) ze ściętym szczytem. Troakar umożliwiający insuflację i desuflację. Tuleja troakara wyposażona w dwie uszczelki zewnętrzną zintegrowaną uszczelkę samonastawną oraz uszczelkę wewnętrzną. Zawór kurka odcinającego jest kompatybilny z podłączeniem typu luer lock. Zamawiający dopuści: jednorazowy bezostrzowy trokar, zakończony separatorem			szt.	60				

tkanek o średnicy 15 mm, dł. 100 mm, z wbudowaną redukcją umożliwiającą wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 do 15 mm. Kaniula karbowana - rowkowana (nie gwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar z trójpozycyjnym zaworem insuflacyjno desuflacyjnym. Tuleja trokara wyposażona w zintegrowaną uszczelkę samonastawną.									
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

.....
 data i podpis upoważnionego
 Przedstawiciela Wykonawcy

Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Stapler prosty jednorazowego użytku o średnicy 28 lub 32 mm, maksymalna długość 350 mm. Kontrolowany docisk tkanki w zakresie 1-2 mm.			szt.	40				

.....
data i podpis upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy