

Elbląg , dnia 28.10.2015r.

Oznaczenie sprawy 129/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniu 27.10.2015r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **cewników diagnostycznych specjalnego przeznaczenia - 1200szt.** dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania osobnego pakietu na cewniki diagnostyczne do tętnic obwodowych ; nerkowych, trzewnych i szyjnych? Umożliwi nam to złożenie konkurencyjnych ofert na cewniki diagnostyczne obwodowe i wieńcowe. Cewniki do naczyń obwodowych wykonane z nylonu w rozmiarach 4F,5F i 6F ; średnicy wewnętrznej odpowiednio 0,0395"/0,042", 0,0395"/0,048",0,051" , co daje możliwość podanie odpowiedniej dawki kontrastu o przepływie min. 14 ml/sec. Cewniki w szerokiej ofercie krzywizn , w tym cewniki Simmons i Headhunter. Pozostałe parametry bez zmian. Cewniki diagnostyczne do naczyń wieńcowych w wymaganych rozmiarach 4F,5F i 6F , wykonane z nylonu dostępne w szerokiej gamie krzywizn (od 3,5 do 6,0) i kształtów : Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail, Noto (SRC), Williams (3DRC), Bypass, w tym również z dostępu promieniowego: Sones, Castillo, Barbeau. Duża średnica wewnętrzna pozwala na podanie odpowiedniej dawki kontrastu; 6F 35ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32,6 ml/sec przy ciśnieniu 1200psi dla cewników typu „pigtail” ,5F: 2 3ml/sec przy ciśnieniu 1200psi dla cewników selektywnych oraz 19,8 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu „pigtail” . Cewnik o średnicy 4F o świetle wewnętrznym 0,042" zarówno dla typów pigtail jak i selektywnych ,co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu : 16,7 ml/sec przy ciśnieniu 1200psi dla cewników selektywnych oraz 16,6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu „pigtail”. Cewniki zbrojone podwójnym opłotem z drutu na całej długości, zapewniające bardzo dobrą manewrowalność obrót 1:1 , o bardzo dobrej pamięci kształtu ,odporność na zagięcia ,załamania , temperaturę. Dobrze widoczne w skopii, pewnie tkwiące w naczyniu. Atraumatyczna końcówka, bez zbrojenia na długości 3cm od końca cewnika, dająca bezpieczeństwo zabiegu.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.