

Znak sprawy 36/2017

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 Euro zamieszczonego w BZP w dniu 04.08.2017 r. pod numerem 563604-N-2017 na dostawę płytek i śrub tytanowych oraz resorbowalnych do zespołów kości żuchwy i twarzoczaszki w 3 pakietach dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego WSzZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 07-10.08.2017 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. Pakietu nr 2 pozycja 1

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie :
Płytką adaptacyjną tytanową prostą, grubość 1 mm, nie krótsza niż 20 otworów

Ad. 1. Dopuszcza się płytkę adaptacyjną tytanową o grubości 1,0 mm nie krótszą niż 20 otworów.

2. dot. Pakietu nr 2 pozycja 2

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie:
Płytką adaptacyjną prostą, grubość 0,6 mm, nie krótsza niż 16 otworów

Ad. 2. Możliwe jest dopuszczenie płytki adaptacyjnej prostej grubości 0,6mm nie krótszej niż 16 otworów pod warunkiem, że łącznie będzie 800 (osiemset) oczek czyli 50 płytek 16-to oczkowych.

3. dot. Pakietu nr 2 pozycja 3

Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie :
Płytką tytanową typu „Mesh” grubość 0,35 - 0,4mm do rekonstrukcji dna oczodołu

Ad. 3. Nie dopuszcza się płytki tytanowej typu „Mesh” grubszej niż 0,3mm.

Uzasadnienie odmowy: Nasze doświadczenie kliniczne z zastosowaniem grubszych płyt („Mesh”) niż 0,3mm do rekonstrukcji ścian oczodołów dawały złe efekty terapeutyczne. Częściej musieliśmy je ewakuować niż siatki „cieńsze”. W trudnych warunkach pola operacyjnego łatwiej jest profilować precyzyjnie płytki „cieńsze”.

4. Zwracamy się o dopuszczenie do złożenia w ofercie oryginalnych katalogów oraz materiałów informacyjnych producenta, z których jednoznacznie będzie wynikało spełnianie wymaganych parametrów oraz procedur stosowania oferowanych produktów.

Ad. 4. Zamawiający informuje, że z pkt. 6.5 ppkt. 2 SIWZ wynika, że można złożyć ulotki, katalogi itp.. Zamawiający nie precyzuje, czy katalogi mają być oryginalne producenta czy nie. Pozostawia się do wyboru Wykonawcy.

5. dot. Pakietu nr 1 Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści płytkę adaptacyjną grubość 1,0 mm, prostą, jeden odcinek nie krótszy niż 30 otworów?

Ad. 5. Dopuszcza się płytkę adaptacyjną grubości 1,0mm, prostą o długości nie krótszej niż 30 otworów.

6. dot. Pakietu Nr 1 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści płytkę adaptacyjną grubość 1,4 mm, prostą, jeden odcinek nie krótszy niż 30 otworów?

Ad. 6. Nie dopuszcza się płytki adaptacyjnej grubości 1,4mm.

7. dot. Pakietu Nr 1 poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści płytę rekonstrukcyjną z gwintowanymi otworami, wygiętą, strona prawa, grubość 2,0 mm, 26 otworów?

Ad. 7. Dopuszcza się płytę rekonstrukcyjną z gwintowanymi otworami, wygiętą, strona prawa, grubość 2,0 mm, 26 otworów.

8. dot. Pakietu Nr 1 poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści płytę rekonstrukcyjną z gwintowanymi otworami, wygiętą, strona lewa, grubość 2,0 mm, 26 otworów?

Ad. 8. Dopuszcza się płytę rekonstrukcyjną z gwintowanymi otworami, wygiętą, strona lewa, grubość 2,0 mm, 26 otworów.

9. dot. Pakietu Nr 1 poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści śrubę korową samogwintującą, długość 7 lub 9 mm, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi?

Ad. 9. Dopuszcza się śrubę korową samogwintującą, długość 7 mm, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi

10. dot. Pakietu Nr 1 poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści śrubę korową samogwintującą, długość 11 lub 13 mm, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi?

Ad. 10. Dopuszcza się śrubę korową samogwintującą, długość 11 mm, kompatybilną z płytkami adaptacyjnymi.

11. dot. Pakietu Nr 1 poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści śrubę korową samogwintującą Ø 2,0 długość 7 lub 9 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych?

Ad. 11. Dopuszcza się śrubę korową samogwintującą Ø 2,0 długość 7 mm, z gwintowaną

główką, do płyt rekonstrukcyjnych.

12. dot. Pakietu Nr 1 poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści śrubę korową samogwintującą, długość 9 lub 11 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych?

Ad. 12. Dopuszcza się śrubę korową samogwintującą, długość 9 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych.

13. dot. Pakietu Nr 1 poz. 11.

Czy Zamawiający dopuści śrubę korową samogwintującą, długość 11 lub 13 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych?

Ad. 13. Dopuszcza się śrubę korową samogwintującą, długość 11 mm, z gwintowaną główką, do płyt rekonstrukcyjnych.

14. dot. Pakietu Nr 1 poz. 13.

Czy Zamawiający dopuści wkrętak kątowy 90 stopni z chwytakami do śrub krzyżakowych średnicy od 1,5 mm do 2,3 mm?

Ad. 14. Dopuszcza się wkrętak kątowy 90 stopni z chwytakami do śrub krzyżakowych średnicy od 1,5 mm do 2,3 mm.