

Załącznik Nr 1 do SIWZ zmiana dnia 14.09.2017 r.

Pakiet nr 1 Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 28 mm do 33 mm z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości. Zamawiający dopuszcza: jednorazowy stapler okrężny o średnicy zewnętrznej główki o 1 mm większy lub mniejszy od podanego wyżej rozmiaru, pod warunkiem, że zaoferowany stapler posiada system DST i system bilateralnie spłaszczony zszywek na całej długości. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21,5 mm, 25,5 mm, 29,5 mm, 33,5 mm. Wysokość otwartej			szt.	160				

	zszywki 5,0 mm, ergonomiczny uchwyt staplera, obrotowe ostrze, wbudowana automatyczna blokada bezpieczeństwa.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rozmiar staplera.

Zamawiający dopuszcza:

Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,0 mm, bez łamanej główki, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym aktywowaniem staplera. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką ułatwiającą obsługę w warunkach mokrego pola operacyjnego. Stapler zaopatrzony w tytanowe zszywki o okrągłym przekroju. Rozmiary staplera: 21, 25, 28, 32 mm. Stapler dostępny również w wersji dłuższej - endoskopowej, długość ramienia roboczego 520 mm, oraz prostej, średnica 28 i 32mm, długość ramienia roboczego 345mm oraz przetykowej rozmiar 25mm z główką w kształcie stożka prostego, posiadającą otwór do przeprowadzenia szwu asekuracyjnego. Wysokość otwartej zszywki w staplerach 25, 28, 32mm - 5,00 mm w staplerze 21mm – 4,2mm. Wszystkie staplery pokryte są czarną powłoką antyrefleksyjną. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj staplera przy składaniu zamówienia).

Zamawiający dopuszcza:

Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze od 26 mm do 32 mm z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający zszywki okrągłe na całej długości oraz podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym odpaleniem.

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
Przedstawiciela Wykonawcy

Pakiet nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy

L.p.	Asortyment	Nazwa Producenta	Nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=FxG	I=HxVAT	J=H+I
1.	Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55mm, do tkanki standardowej (3,5 mm) do staplera liniowego typ TA (op = 6szt), kompatybilny z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium TM55. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm). Stapler posiada dwie dźwignie zamykającą i spustową.			szt.	60				
2.	Ładunek jednorazowego użytku o długości zespolenia 55 mm do tkanki grubej (4,8mm) do staplera liniowego typ TA (op=6 szt), kompatybilny z posiadanym staplerem wielorazowym TA Premium TM55. Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie zamykającą i spustową.			szt.	102				
3.	Ładunek jednorazowego użytku ze zintegrowanym nożem o długości zespolenia 90 mm do staplera liniowego typu GI (op = 6 sztuk), kompatybilne z posiadanym staplerem wielorazowym GIA Premium TM55.			szt.	30				

Zamawiający dopuszcza: Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem, posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek, przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2,0 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu od 80 do 90 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem.									
Razem wartość netto									
Razem kwota podatku VAT									
Razem wartość brutto									

Zamawiający dopuszcza w poz. 1:

Jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm, długość linii zszycia 60mm, ładunek zaopatrzony w tytanowe zszywki o okrągłym przekroju. Dodatkowo zaoferowanie staplera w wersji poprzecznie tnącej z nożem będącym integralną częścią ładunku, długość linii zespoleń 59mm, 4 rzędy tytanowych zszywek o okrągłym przekroju, wysokość otwartej zszywki 3,8mm, dwie dźwignie – pozycjonująca i aktywująca zszywki wraz z nożem.

Zamawiający dopuszcza w poz. 2:

Jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm, długość linii zszycia 60mm, ładunek zaopatrzony w tytanowe zszywki o okrągłym przekroju. Dodatkowo zaoferowanie staplera w wersji poprzecznie tnącej z nożem będącym integralną częścią ładunku, długość linii zespoleń 59mm, 4 rzędy tytanowych zszywek o okrągłym przekroju, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, dwie dźwignie – pozycjonująca i aktywująca zszywki wraz z nożem.

Zamawiający dopuszcza w poz. 3:

Stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespoleń 81mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycję pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, ładunek staplera zaopatrzony w ogranicznik tkanki, ładunek do tkanki standardowej 3,8mm oraz do tkanki grubej 4,5mm.

.....
data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy