UWAGI
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać razem z opracowaniami branżowymi oraz kosztorysami.
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzać na budowie w miarę postępu prac.
Uwaga!!!
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów na budowie
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
3. Umywalki i zlewy nablatowe montować na gotowe zestawy meblowe.
4. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta
6. Instalacje sanitarne prowadzone nad posadzką prowadzić w bruzdach ściennych.
7. Przed przystąpieniem do prac należy odłączyć istniejące instalacje gazowe. Prace remontowe i wyburzeniowe prowadzić ostrożnie nie naruszając istniejących instalacji gazowych.
12. Na każdym etapie robót remontowych zachować szczególną ostrożność, nowe przekucia nie mogą uszkodzić istotnych elementów konstrukcji budynku. W przypadku kolizji z istotnymi elementami konstrukcyjnymi powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
13. W modernizowanym budynku mogą wystąpić elementy nie ujęte w niniejszym projekcie - w zależności od rzeczywistego stanu konstrukcji budynku. Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano - montażowych" ITB.

LEGENDA:

- ZAKRES PRZEBUDOWY W ZAKRESIE OPRACOWANIA
- ZAKRES REMONTU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
- Ściany istniejące.
- Wyburzenia ścian istniejących.
- Zamurowanie istniejących otworów z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.
- Ściana zewnętrzna gr 30cm z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej z ociepleniem z wełny mineralnej gr 12cm, z tynkiem elewacyjnym silikatowym cienkowarstwowym, elastycznym, odpornym na warunki atmosferyczne, jednoskładnikowym, barwionym w masie
- Ściana zewnętrzna gr 30cm z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej z ociepleniem z wełny mineralnej gr 26cm, z tynkiem elewacyjnym silikatowym cienkowarstwowym, elastycznym, odpornym na warunki atmosferyczne, jednoskładnikowym, barwionym w masie
- Ściana zewnętrzna żelbetowa gr 15cm z ociepleniem z wełny mineralnej gr 26cm, z tynkiem elewacyjnym silikatowym cienkowarstwowym, elastycznym, odpornym na warunki atmosferyczne, jednoskładnikowym, barwionym w masie
- Wydzielenie pożarowe: klatki schodowe do REI 60 należy wykonać w systemie lekkiej zabudowy z płyt gipsowo kartonowych typu GKF w klasie odporności ogniowej REI 60 Przejścia instalacyjne należy zabezpieczyć do klasy odp. poż. ściany Pozostałe wydzielenia zgodnie z opisem na rysunku
- Ściany wewnętrzne nie będące ścianami wydzielenia pożarowego gipsowo kartonowe z obustronnym podwójnym opłytowaniem 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkładu z wełny mineralnej półtwardej, kl. odp. ppoż. EI30
- Obszar poza zakresem opracowania
- Kratka odpływowa
- Złączka do węża
- HP25.30 Hydranty wg. rysunków i specyfikacji branży sanitarnej
- We wszystkich oknach oznaczonych na rysunkach należy zainstalować rolety wewnętrzne z materiału zmywalnego, (podgumowanego) łatwego w utrzymaniu czystości, niepalnego z atestem higienicznym, bez kaset i prowadnic (mechanizm na sprężynie).
- U3 Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na nóżkach o wys. 50cm- zamontować na wys. 50cm,
- U4 Basen szpitalny na nogach w całości wykonany ze stali kwasoodpornej wym ok 70x 40 wysokość 85 cm, min głębokość basenu 40cm z baterią ścienną z odpowiednio długą wylewką
- TPG Tablica punktów poboru gazów medycznych wg. projektu branży gazów medycznych
- NG Sygnalizator różnicy ciśnień wg. projektu branży gazów medycznych
- NSZCG-4 Skrzynka zaworowo- informacyjna wg. projektu branży gazów medycznych
- Zabezpieczenie wszystkich zewnetrznych narożników ścian/ słupów do wysokości 1,3m od posadzki, montowane na amortyzujących profilach aluminiowych - np. listwy winylowe lub równoważne rozwiązanie
- Fa=1 Lr= 60 Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiąkliwego materiału- płytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm w kolorach jednolitych pasteli, płaszczyzna płytek musi licować się z płaszczyzną ściany tworząc jednolitą powierzchnię, zabezpieczający ścianę przed zamoczeniem przy umywalkach Wysokość do 200cm, szer. wg rysunku.
- Fa=2 Lr= 80 Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiąkliwego materiału- płytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm w kolorach jednolitych pasteli, płaszczyzna płytek musi licować się z płaszczyzną ściany tworząc jednolitą powierzchnię, zabezpieczający ścianę przed zamoczeniem przy umywalkach. Wykonac na całej powierzchni ściany zajętej przez zabudowe meblową na wysokość 200cm od posadzki, szer. wg rysunku.
- Odbojnice montowane na amortyzujących profilach aluminiowych z tworzywa barwionego w całej masie np.winylowe lub równoważne rozwiązanie zabezpieczające ściany przed uszkodzeniem, górny pas szer. 20cm spód na wys. 80cm dolny pas odbojowy szer. 15cm na wys. 40cm - montowana na ciągach komunikacyjnych, w salach łóżkowych oraz wg oznaczeń na rysunkach. Na głównych ciągach komunikacyjnych tj. 0199, 0195A, 0195B, 0195C, 1.52, 1.40, 1.44, 1.48B należy zastosować zamiast górnego pasa odbojnic odbojoporęcze o podobnej szerokości.
- Obudowa szachtów do EI120 z płyt ogniochronnych np. silikatowo-cementowych 2x1,25cm lub rozwiązanie równowaxne
- Przedścianka z płyt g-k 2x12,5mm na instalacje, zaizolować akustycznie wełną mineralną
- Klimatyzator ścienny wg rys b, sanitarnej

UWAGA:
W oknach w których odległość między górną krawędzią podokiennika a podłogą jest mniejsza niż 0,85 należy wykonać w dolnych skrzydłach zamknięcia uniemożliwiające otwarcie ich przez osoby nieupoważnione, skrzydła mogą być otwierane wyłącznie do mycia.
Górne uchylne skrzydła okna z możliwością otwarcia.
Istniejące żaluzje zewnetrzne do pozostawienia i zabezpieczenia w czasie realizacji inwestycji
Wszystkie przewody kanalizacyjne prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć kablem grzejnym w izolacji termicznej o gr. 10cm w osłonie Alu

MIEJSCE ROZMIESZCZENIA I SYMBOL WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO

- A2b ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Z MATERACEM ODLEŻYNOWYM
- B102a STOLIK ANESTEZJOLOGICZNY
- E20a LAMPA OPERACYJNA MOBILNA
- N15a KARDIOMONITOR Z FUNKCJĄ POMIARU CIŚNIENIA ORAZ PULSOKSYMETRU
- N20a ZESTAW REANIMACYJNY
- N34a SSAK OPERACYJNY ELEKTRYCZNY
- N5a RESPIRATOR SZPITALNY
- N7d POMPY INFUZYJNE STRZYKAWKOWE
- N7c PRZEPŁYWOWE URZĄDZENIE DO POPODGRZEWANIA PŁYNÓW
- S20a MYJKA DEZYNFEKTOR
- Z31a PARAWAN PODWIESZANY
- E21b LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLWKTOROWA
- E45a SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA

nazwa:
Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. I Zakres Realizacyjny polegający na:
budowie dodatkowego korytarza komunikacyjnego wraz z windą łóżkową w wewnętrznym dziedzińcu wschodnim A-C-H-G oraz częściowa zabudowa dziedzińca zachodniego A-C-B-E wraz z adaptacją i dostosowaniem nowo pozyskanych powierzchni a także części istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na niskim parterze w budynku C i wysokim parterze w budynku A dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnętrznych sanitarnych i elektroenergetycznych oraz wewnętrznych sanitarnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i gazów medycznych. Inwestycja obejmuje również remont wybranych pomieszczeń wewnętrznych.
Dz. nr 6/4 Obręb ewid. nr 0006, j. ewid. 286101_1, M Elbląg ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg

inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W ELBLĄGU
UL. KRÓLEWIECKA 146
82-300 ELBLĄG

biuro projektów:
WANDACHOWICZ KASHYNA ARCHITEKCI SP.P.
ul. Zdobywców Monte Cassino 23, 60-695
Poznań Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl

branża:
ARCHITEKTURA

faza:
Projekt budowlany

główny projektant:
mgr inż. arch. P.Wandachowicz
Upr. bud nr 7131/30/P/2003

opracowanie:
mgr inż. arch. Anna Chmielewska

sprawdził:
mgr inż. arch. A.Kashyna
Upr. bud nr OKK/UpB/22/2005

schemat sytuacyjny:

rysunek:
Rzut wysokiego parteru, wykaz urządzeń medycznych, załącznik nr 18

data: 03.2016
skala: 1:100
nr rysunku: Z.18