

L.p.	Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie	FARBA EMULSYJNA ANTYREFLEKSYJNA Wodorozcieńczalna farba przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń w pełnym matowym wykończeniu. Nie zawiera rozpuszczalników. Do sufitów. Produkt nadaje się do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia, w budownictwie nowym oraz do prac renowacyjnych. nazwa, rodzaj: Producent:	
		Parametry wymagane	oferowane przez Wykonawcę tak/nie (takie same lub korzystniejsze)
1.	Zastosowanie:	Nakładanie na powierzchnie betonowe, szpachlowane, gipsowo-kartonowych, tynk. Produkt niepalny.	
2.	Parametry wg PN EN 13 300 odporność na szorowanie na mokro klasa 2:	wykazać dokument	
3.	Gęstość:	ok. 1,29-1,50 g/ml	
4.	Zużycie przy jednokrotnym malowaniu w zależności od chłonności podłoża	do 8 m ² /l	
5.	Czas schnięcia powłoki	po 2 godz.	
6.	Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw	ok. 4godz.	
7.	Kolor i wykończenie	Biały pełen mat (z możliwością barwienia)	
8.	Sposób użycia	Nanoszenie w jednej lub dwóch warstwach: pędzlem, wałkiem, metodą natrysku	
9.	Szorowanie na mokro, zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).	klasa 2	
10.	Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia	wykazać dokumentem	
11.	Temperatura stosowania	od +5°C do +25°C	

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

L.p.	Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie	<u>LATEKSOWA FARBA AKRYKOWA BIAŁA</u> Wodorozcieńczalna matowa lateksowa farba akrylowa do wnętrz, do ścian i sufitów. Nie zawierająca rozpuszczalników. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. nazwa, rodzaj: Producent:	
		Parametry wymagane	oferowane przez Wykonawcę tak/nie (takie same lub korzystniejsze)
1.	Zastosowanie:	Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe.	
2.	Gęstość wg DIN 53217	ok. 1,3 -1,4g/ml	
3.	Parametry wg PN-EN 13 300	odporność na szorowanie na mokro klasa 1	
4.	Zużycie (na warstwę) gładkich w zależności od powierzchni	do 12 m ² /l	
5.	Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw	ok. 4 godz.	
6.	Kolorystyka	kolor biały mat	
7.	Sposób użycia	nanoszenie pędzlem, wałkiem, w jednej lub dwóch warstwach	
8.	Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia	wykazać dokument	
9.	Temperatura stosowania	+5°C do +25°C	

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

L.p.	Opis wymogów jakie ma spełniać farba przedstawiona w ofercie	<u>LATEKSOWA FARBA AKRYLOWA</u> Wodorozcieńczalna matowa lateksowa farba akrylowa do wnętrz do ścian i sufitów. Nie zawierająca rozpuszczalników. Klasa odporności na szorowanie na mokro 1 wg DIN-EN-13300. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. W pełnej gamie kolorów. nazwa, rodzaj: Producent:	
		Parametry wymagane	oferowane przez Wykonawcę tak/nie (takie same lub korzystniejsze)
1.	Zastosowanie	Do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być nakładana na drewno, beton, tynk, cegłę, płyty gipsowo-kartonowe	
2.	Gęstość wg DIN 53217	ok. 1,3-1,4 g/ml	
3.	Parametry wg DIN EN 13300	odporność na szorowanie na mokro klasa 1	
4.	Zużycie (na warstwę) zależności od powierzchni	od 12 m ² /l	
5.	Odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw	po 4 godz.	
6.	Kolorystyka	Kolor mat w pełnej gamie kolorów wg ustalenia przez Zamawiającego	
7.	Sposób użycia	nanoszenie pędzlem, wałkiem, w jednej lub dwóch warstwach	
8.	Atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia	wykazać dokumentem	
9.	Temperatura otoczenia nie niższa niż	+5°C do +25°C	

W powyższej tabeli przedstawiono parametry minimalne, należy zaoferować asortyment o parametrach nie niższych niż podane.

Niespełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy